

Douche Hammam COMPACT

Idéale pour les salles de bains en rénovation ou pour la construction

Collection

Prête à carrelers

Nombre de places

2

Personnalisable / Sur-mesure

Oui

OPTIONS ET ACCESSOIRES :

CHROMOTHERAPIE SPOTS : intégration de 6 spots leds dans le toit à changement de couleurs automatique synchronisés sur télécommande

Option

CHROMOTHERAPIE BANCS : intégration d'un strip leds dans le nez de banquette à changement de couleurs automatique synchronisés sur télécommande

Option

CHROMOTHERAPIE DEBORD DE TOIT : Intégration d'un strip Leds RGB dans le débord du toit, à changement de couleurs automatiques ou non, d'un minimum de 8 programmes pilotés par télécommande

Option

AROMATHERAPIE : Installation d'une pompe d'apport d'aromathérapie dans le circuit de vapeur avec 1 arôme, réglage de l'intensité possible

Option

VITRAGE : Insertion dans le hammam d'un vitrage dimensionné selon vos souhaits et intégré dans la structure

Option

FACADE VITREE ECO : Ensemble en verre sécurit de 8mm intégré dans la structure du hammam, incluant la porte en verre, charnières renforcées

Option

FACADE VITREE PREMIUM : Ensemble en verre sécurit de 8mm intégré dans un châssis en aluminium peint anti-corrosion, incluant la porte en verre, charnières renforcées

Option

MUSIQUE : intégration de haut-parleurs dissimulés sous les banquettes prêt à être raccordés sur une source externe (lot électricité ou courants faibles)

Option

VAPEUR INTENSIVE : Intégration d'un caisson de mélange d'air et vapeur pour augmenter la densité de vapeur dans le hammam procurant un véritable effet brouillard persistant

Option

VENTILATION : bouche à clapet positionner dans le plafond du hammam à connecter sur évacuation ventilée dédiée (charge lot ventilation)

Option

RECEVEUR : Mise en place d'un receveur en extrudé hydrophobe prêt à carrelers pour poser la cabine, avec siphon

Option

Dimensions : 1400 x 1400 x 2200mm

Nombre de places : 2

Types de bancs : 1 banquette confort

Structure :

Structure en extrudé haute densité hydrophobe : Série

Kit d'étanchéité complet : Série

Type de toit : pente

Porte en verre renforcée avec joints d'étanchéité périphérique : Série

Revêtement : Mosaïque, Faience, Enduit

Espace douche :

Système de douche : Au choix (Ciel de pluie, douchette) en supplément

Chauffage & Electroniques

Possibilité de réaliser la cabine sans le système de générateur de vapeur

Générateur haute performance usage privé : Série

Buse vapeur avec couvercle anti-brulure : Série

Tableau de commande déportable avec programmation complète et timer : Série

Agrément

Chromothérapie Spots leds coloris Blanc intégrés dans le plafond : Série



OPTIONS ET ACCESSOIRES (Suite....) :

DOUCHE : Intégration d'un système de douchette dans le hammam avec mitigeur et flexible

Option

VASQUE : Intégration d'une vasque avec ou sans support dans une zone du hammam avec robinet eau froide ou eau mitigée

Option

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE : Intégration dans le hammam d'un bouton d'arrêt d'urgence du générateur et prédisposition pour câblage sur un report d'alarme

Option

CHAUFFAGE DE BANC : Intégration d'un système de chauffage avant le revêtement de bancs


Option

REVETEMENT INTERIEUR : Fourniture et pose du revêtement intérieur ou extérieur de votre hammam en mosaïque, faïence, époxy, stuc ou corian

Option

HALOTHERAPIE : Intégration d'un diffuseur de sel fin IODE en partie haute de la cabine à gestion électronique

Option



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 10 ans Garantie Plomberie : 2 ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité.

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Alimentation MONOPHASE : Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

25 Amps

Alimentation TRIPHASE : Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

3x10 Amps

Dalle béton pour recevoir le hammam avec pointe de diamant et siphon de sol ou caniveau

Oui

Local technique à proximité du hammam avec alimentation électrique et alimentation EF adoucie, d'une surface de

1,5m3

Ventilation de l'espace recevant le hammam et déshumidification

A estimer