



ADAGIO

Gamme de massage **Relaxation**

Nombre de places **5**

Nombre de jets de **99**

massages
Pompes
Totales **5** Pompes de
massage **3**

Indice de
performance **99/ 110**

Dimensions : 218 x 218 x 90 cm

Nombre de places allongée(s) **2**

Nombre de places assise(s) **3**

Nombre de Jets total en Inox **99**

Hydromassage 89 Air **10**

Pompes de massage **3**

Puissance des pompes
d'hydromassage en CV **7 cv**

Puissance de la pompe à Air en
watts 400W

Pompe de filtration indépendante
ECO, filtration par cartouche grande
capacité 250w

Ozonateur Balboa® (USA) Puissance 50mg/h

Tableau de
commande Balboa® (USA) Modèle SpaTOUC
H®

Carte électronique et réchauffeur
de marque BALBOA® (USA)

Coque en acrylique renforcée
multicouches ARISTECH® (USA)

Isolation PERMATEMP Thermique
& phonique sur la coque Série

Châssis intégral autoporteur en
acier inoxydable avec socle de
répartition de charge Série

Habillage périphérique haute
qualité Composite – Premium
Avec logo BLS et angles
éclairés

Poids à vide en
Kg 400kgs Contenan
ce app. en
Litres 1 600L

Charge au sol par m² en Kg -
incl. 200kgs utilisateurs -
approximatif 463kgs/m²

Coloris de la coque de série
(Autres coloris en Option) Blanc veiné

Coloris de l'habillage de série 3 Coloris au choix

INNOVATIONS BLUELAGOONSPAS

Master Lady Confort	Oui	Dôme de massage voûtes plantaires	Oui
TurboFlow	Non	Tunnel de massage jambes & mollets	Non
Massage nuque & épaules	Non	Personal Care	Option
Full Spin Massage	Oui	Jet de massage POWERBACK	Oui



CHROMOTHÉRAPIE



PLACE ALLONGÉE ANTI-
FLOTATION
MASTER LADY
CONFORT



MASSEGE
NUQUE &
ÉPAULES



FULL SPIN
MASSAGE



DÔME DE MASSAGE
VOÛTES PLANTAIRES



TUNNEL DE MASSAGE
JAMBES & MOLLETS

www.bluelagoonspas.com/innovations



www.bluelagoonspas.com

COUVERTURE, ISOLATION & ACCES

Couverture isothermique (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)

Série

CoverLift (Assistant de levage de couverture isothermique)

Option

Pack Froid (Isolation haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage et du fond (sol) du spa (3mm)

Série

Pack Grand Froid (Isolation RENFORCEE haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage(28mm) et du fond(sol) du spa (3mm)

Série

Pack isolation Plus (Isolation de la plomberie)

Série

MARCHE D'ACCES (Double marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)

Option

ESTHETIQUE & CONFORT

Chromothérapie Light show(ensemble de leds à changement de coloris)

Série

Aromathérapie (diffusion d'arômes dans le bassin)

Série

Venturi (Réglage de la puissance individuelle des postes de massage)

Série

Cascade rétro-éclairée(Cascade d'eau avec leds et régulateur)

Série

Fontaines (Fontaines pop-up avec leds et régulateur)

Série

Seau à Champagne (réfrigérable avec glace et tuyau de vidange)

Série

Pack Luxury (jets de blower à leds et régulateurs venturisés équipés de leds)

Option

Pack Ambiance (bandeau leds couleur installé sur les angles d'habillage des collection Loisir & Détente)

Série

Pack Leds (support leds dans les angles d'habillage et bandeau leds XL sur la collection Relaxation)

Série

Pack Design Leds (Habillage exclusif et bandeaux leds XL sur positionnés les faces latérales de l'habillage du spa) (disponible uniquement sur collection Thérapeutique et FamilyDream)

Non dispo.

Pack Design Plus (Pack Design leds + Angles rétroéclairés) (disponible uniquement sur collection Thérapeutique et FamilyDream)

Non dispo.

Pack Easy (Tableaux de commande individuels sur place(s) allongée(s))

Série

Pack Zen (Appui-têtes massant avec lame d'eau cervicales sur place(s) allongée(s))

Option

Pack SON (Système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs)

Série

Pack SON PREMIUM (système Bluetooth de diffusion de musique avec 2 haut-parleurs et caisson de basse amplifié)

Série

Pack SON PREMIUM BBA (pack SON PREMIUM + module BBA permettant de piloter la musique sur le tableau de commande du spa)

Option

WIFI « Control My Spa » (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)

Option

ANALYSE DE L'EAU, FILTRATION, DOMOTIQUE & THERAPIE

Pack ENERGIE SAVER (Pré-équipement pour installation d'une pompe à chaleur)

Série

Pack pré-équipement ICO In-line (pré-équipement pour installation du système ICO In-line, pour l'analyse des paramètres de l'eau et de posologie, ilot connecté en sus à 499€)

Série

ANALYSE D'EAU ICO IN-LINE (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)

Option

Pack Désinfection + (Double système de désinfection par ozonateur et lampe UV de marque BALBOA modèle WAVEZONE®)

Option

TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins)

Option

PRE-EQUIPEMENT FILTRE A SABLE (Système by-pass 3 voies pour raccordement d'un filtre à sable)

Option

FILTRE A SABLE (Système de filtration à sable avec by-pass 3 voies)

Option

MICROSILK® (Système de traitement de la peau par nano bulles)


Non dispo.

VARIMAX® (Système de variation électronique de la pompe de massage)

Non dispo.

MASSAGE SEQUENTIEL (Programme électromécanique de massage séquentiel sur 1 place de marque Balboa)

Non dispo.



INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 5 ans Garantie Surface : 2 ans Garantie Plomberie : 2ans Garantie Electriques et électroniques : 2 ans Garantie accessoires : 1 an
 Consultez nos conditions de garanties légales et contractuelles sur notre site : www.bluelagoonspas.com

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce document est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.
 L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose. Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimales. Il appartient au client de vérifier la conformité, la compatibilité et la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation. Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité. Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel et de prévoir un écoulement au sol adéquat (siphon de sol)

Dimension du retour de coque en acrylique	12cm env.
Dimension de la couverture pliée	107 x 160 x 14/20 cm
Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa	50cm minimum
Encastrement, dimensions du vide sanitaire accessible à prévoir en périphérie du spa	70cm
Alimentation électrique disponible en MONOPHASEE ou TETRAPHASEE Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D, en mode « DELESTAGE » de chauffage lors de l'utilisation	Monophasé : 32Amps Tétraphasé (<i>sans délestage de chauffage</i>) : 16Amps/phase
Estimation de la puissance maximale consommée sans réchauffeur	6 000 watts
Estimation de la puissance maximale consommée avec réchauffeur	9 000 watts
Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m ²	10 à 15 cm